

EMCO HYPERTURN 665 MC PLUS

FLEROPERATIONSSVARV CNC LATHE



SPECIFIKATION


Lagernummer	Stock Number	010778
Serienummer	Serial number	R7AR2101
Svarvdiameter	Turning diameter:	430mm
Svarvdiameter över slid	Turning diameter over slide:	600mm
Svarvlängd	Turning length:	744mm
Avstånd mellan spindlar	Distance between spindles:	975mm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	0-5000rpm
Stängkapacitet	Bar capacity:	65mm
Delning C-axelar	Dividing C-axes:	0,001°
Y-axel	Y-axle:	100+/-50mm
Revolver I	Turret I:	12pos. VDI 30
Drivna verktyg revolver I	Live tools turret I:	12pcs. 4000rpm
Revolver II	Turret II:	12pcs. VDI 30
Spindelmotor huvud/subspindel	Spindlemotor main/sub spindle:	21/29kW-17/22kW
Årsmodell	Manufacturing year:	2003
Längd	Length:	3400mm +conveyor
Bredd	Width:	2550mm
Höjd	Height:	2350mm
Vikt	Weight:	7600kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.


INFORMATION

- Siemens 840D tillverk.
- Kama 4265 stångmagasin
- Pappersbandfilter för kylvattnet





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

