

ELB ROTARY 100S-VS UNICORN CNC

RUNDBORDSSLIP
ROTARYTABLE GRINDER CNC



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	120228
Serienummer	Serial number	21.471.0491
Max Slipdiameter på yttersida	Max diameter cylindrical grinding:	1000mm
Arbetsstyckehöjd	Workpiece height:	450mm
Innerslipning min.	Internal grinding min.:	ø120mm
Innersliphöjd max	Internalgrinding height max:	200mm
Bordsbelastning	Table load:	1500kg
Bord	Table:	ø650mm
Planskiva	Faceplate:	ø500-1100mm
B-axel bordshastighet rotation	B-axle table rotation:	0,15-50rpm
U-axel Bordet tiltbart	U-axle Table swivel:	±30°
Y-axel Spindeldockans vertikallrörelse	Y-axle spindle head vertical travel :	700mm
Z-axel Pelarens tvärrörelse	Z-axle column crosstravel:	925mm
C-axel Spindelvarvtal	C-axle Spindlespeed:	1000-4000rpm
V-axel Spindel oscillering DRO.	V-axle Spindle osc. DRO.:	150mm
A-axel spindel tiltning DRO.	A-axle spindle angle-indication DRO.:	±50°
Spindelmotor	Spindlemotor:	2,8-11,2kW
Slipskiva	Grinding wheel:	300x50x76,2mm
Effektbehov	Powersupply:	45kW
Årsmodell	Manufacturingyear:	1991
Längd	Length:	4000mm
Bredd	Width:	2000mm
Höjd	Height:	3650mm
Vikt	Weight:	15ton appx.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.